

アサガオ設置におけるの注意事項

アルミ製アサガオのよくある質問

Q. アサガオは入隅に取付できますか？

A. 取付できません



その中で、入隅に取付されてるのを見るが、どのようにされているのですか？ともよく聞かれます。



ばん線で固定してるのですが、組立て上危険が伴います。お勧め出来ません。

※穴あけやビス止めは破損の対象となります。

■ アサガオ 施工基準

- 地上から10m以上の足場では1段以上、20m以上の場合は2段以上取付けてください。
2段目は地上から10m以内（一般には4～5m）に設け、2段目以降は下段のアサガオから10m以内に設けてください。
- アサガオの突出しの長さは足場から水平方向に2m以上とし、水平面に対する傾きは20度以上必要です。
- 取付位置は立枠の横架材のところとし、壁つなぎを2スパン毎アサガオの上下段に設けてください。
- 万能板はすき間なく全面に張ってください。



アルミ製アサガオのよくある質問2

Q. 足場の角度をクランプで変えたとき、アサガオ受け金具は取付できますか？

A. 取付できます



警告

- アサガオの組立、解体においては、足場の組立作業主任者を専任し、安全帯の使用など、労働安全衛生規則を順守して作業を行ってください。
- ご使用前に製品の異常のないことを確認してください。万一、異常のある時は絶対に使わないでください。
- 組立前に部品（ボルト、蝶ネジ等）の抜け落ちがないか確認してください。部品の抜けがあった場合は必ず補充してから組立を行ってください。