

クサビ緊結式足場の組立て及び使用基準

最近あった質問

昇降階段は2層以下毎に踊り場を設けて設置する
ということになるが狭小現場となり昇降階段の設置
ができないが代替品となる機材はありませんか？



※当社愛知弥富センターにて取付・検証作業
を実施

セーフアーチという商品があります

- ・大きな開口部が特徴の新型はしご付き踏板です
- ・設置方法は踏板と同じです
- ・都心部・繁華街・工場等の狭小現場で威力を発揮する
昇降はしご一体型の踏板です
- ・仮設工業会の認定商品です
- ・はしご設置高 : 1,582~2,210 mm
- ・信和キャッチャーAタイプ及びBタイプの施工を念頭に入れた
商品です
- ・従来品と比較するとフックやはしご等の設計を見直した
商品です
- ・各種写真掲載しましたのでご参考願います





※当社愛知弥富センターにて取付・検証作業を実施



※梯子は4方向いずれも取付可能です
(踏板の側面)



※梯子は4方向いずれも取付可能です



- ・梯子設置高
1,582~2,210mm
- ・伸縮ピッチ:25mm



- ※1.梯子は裏面に格納されています
持ち運びはコンパクトで段積み可能です
- ※2.踏板SD/SDBとの施工性を考慮した内フック仕様

仕様

型式	芯寸法	幅	設置高	厚み	質量(梯子+布枠)
STJR-M1850S	1800mm	500mm	1,582~2,210mm	80mm	18.1kgs.